

# Elektrohydraulischer Stapler, mit Fahrtrieb, Traglast 1400 kg, Hubhöhe 4500 mm, OHNE Batterien und Ladegerät



Artikel-Nr.  
E830491

Gewicht in kg  
1.210

Zolltarifnummer  
56031490



## Produktdetails

Die professionelle Lösung für tägliche Lager-/Transportarbeiten auf mittleren bis großen Flächen, Regalsystemen und in Produktionshallen. Überall wo leichte Stapler überlastet und der Einsatz von schweren Maschinen unwirtschaftlich ist, da ist dieser Stapler zu Hause.

- AC-Fahrmotor 1,2 kW
- DC-Hubmotor 2,2 bzw. 3,2 kW
- Doppelter Sicherheitsstopp a) beim Loslassen der Deichsel b) Druckstopp mit Signalton
- Höchstmögliche Kippsicherheit durch 5-Punkt-Auflage
- Antriebsrad mittig
- Fahrgeschwindigkeit mit und ohne Hublast 6 km/h
- Einfahrspitzen
- Lenkeinschlag 180°
- Hohe Wendigkeit und leichtes Rangieren auch unter Last
- 24-V-Anlage mit Panzerplattenbatterie
- Batterien und Ladegerät gehören nicht zum Lieferumfang und sind separat zu bestellen.
- Bereifung: b 1 Gummi-Antriebsrad Ø 250 mm, 2x2 Polyurethan- Stützräder Ø 100 mm, Polyurethan-Lastrollen. Alle Räder mit Kugellager.
- Technische Daten: Unterfahrhöhe: 90 mm / Gabellänge x Tragbreite: 1150 x 560 mm / Traglast bei Lastschwerpunkt C: 600 mm
- Kompakte Abmessungen: Die Gesamtbreite von nur 800 mm (Stützräder sind im Chassis integriert) ermöglicht das Fahren in Paletten-Korridoren.
- Hubgerüst: Das Hubgerüst umfasst fast die gesamte Staplerbreite und ermöglicht die optimale Sicht auf die Gabeln. Eine optische Hubhöhenanzeige erleichtert das Kommissionieren von Paletten.
- Deichselkopf: Alle Bedienelemente sind im Deichselkopf integriert: Fahrswitcher, Hebe-/Senkfunktion über Proportionalventile, Sicherheitskontaktschalter, Hupe, Betriebsstundenzähler und Batterieanzeige.
- Ausstattung mit 2 Hubzylindern (mit Freisicht)

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Abmessung Breite              | 800 mm       |
| Abmessung Länge               | 1966 mm      |
| Anlieferung                   | montiert     |
| Antriebsraddurchmesser        | 250 mm       |
| Batteriekapazität             | 0 Ah         |
| Bauhöhe Mast ausgefahren      | 5.020 mm     |
| Bauhöhe Mast gesenkt          | 2.080 mm     |
| Bereifung Antriebsrad         | Gummi        |
| Bereifung Lenkräder           | Polyurethan  |
| Bereifung Stützrollen         | Polyurethan  |
| Betriebsspannung              | 24 V         |
| Fahrtrieb                     | elektrisch   |
| Fahrgeschwindigkeit mit Last  | 6 km/h       |
| Fahrgeschwindigkeit ohne Last | 6 km/h       |
| Fahrmotor                     | 1,2 kW       |
| Farbe                         | grün/schwarz |
| Freihub                       | 0 mm         |
| Gabelbreite                   | 150 mm       |
| Gabellänge                    | 1.150 mm     |
| Gangbreite                    | 2.380 mm     |

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Gewicht                      | 1190,0 kg  |
| Hubbereich                   | 90.0 mm    |
| Hubgeschwindigkeit mit Last  | 0,14       |
| Hubgeschwindigkeit ohne Last | 0,28       |
| Hubmotor                     | 3.2 kW     |
| Lastrollendurchmesser        | 82 mm      |
| Mastausführung               | triplex mm |
| Steigvermögen mit Last       | 5 %        |
| Steigvermögen ohne Last      | 10 %       |
| Stützrollendurchmesser       | 100 mm     |
| Tragbreite                   | 0 mm       |
| Traglast                     | 1400 kg    |
| Wenderadius                  | 1.613 mm   |