Flachform-Hubtisch, Traglast 2000 kg, geschlossene Tischplatte LxB 1350x1270 mm, Nutzhub 820 mm, mit Hand-Bedienelement, Motor 400 V /0,75 kW

Artikel-Nr.
E832535

Gewicht in kg
400

Zolltarifnummer
56031490

Produktdetails

- Patentierter Hebemechanismus ermöglicht extrem geringe Bauhöhe im eingefahrenen Zustand
- Keine Grube erforderlich
- Per Knopfdruck stufenlos auf die gewünschte, ergonomische Arbeitshöhe einstellbar
- Externes Hydraulik-Aggregat in stabilem, leicht zu transportierenden Kunststoffkasten
- Verbindung Hydraulik-Aggregat mit dem Tisch erfolgt über eine Schnellkupplung
- Bedienelement mit den Funktionen Auf/Ab/Not-Aus mit 3 m Anschlusskabel
- Alle Modelle entsprechen der EN-1570-1, haben eine CE-Kennzeichnung und sind mit Sicherheitsleisten und elektrisch gesteuerten Sicherheitsventilen ausgerüstet
- Plattform und Rahmen RAL 5002 ultramarineblau, Scheren RAL 2010 signalorange pulverbeschichtet br/br/b
- Auffahrkeil als Zubehör gegen Aufpreis lieferbar/b

Anlieferung	montiert
Ausführung Plattform	geschlossen
Bedienung Hub	Handtaster
Betriebsspannung	400 V
Fahrbar	nein
Farbe	RAL 5002/2010 ultramarinblau/signalorange
Hubantrieb	Elektrohydraulik

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Hubbereich	100.0 mm
Hubzeit	24
Material	Stahl
Motorleistung	0,75 kW
Scherenausführung	einfach
Steuerspannung (DC)	24
Traglast	2000 kg

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de