

# Gegengewichtskran, Traglast 500 kg, zusammenklappbar



**Artikel-Nr.**  
E834642

**EAN**  
4039074001688

**Gewicht in kg**  
630

**Zolltarifnummer**  
56031490



## Produktdetails

Für gelegentliche Arbeiten an unzugänglichen Stellen, die nicht unterfahren werden können!

- Robuste Stahlschweißkonstruktion
- Schnell und einfach kann durch Entfernen der Steckbolzen die Säule und die Hydraulik platzsparend auf das Fahrgestell geklappt werden
- 5fach verstellbarer Kranarm
- Komplett betriebsbereit mit Wirbelhaken, Hydrauliköl und Gegengewicht
- Doppelt wirkende Hydraulikpumpe mit extra langem Pumphebel
- Auch mit Batterie-elektrischem Hubwerk lieferbar
- Senken feinfühlig und millimetergenau möglich
- Last in jeder Höhe feststellbar
- Leichtgängig durch kugelgelagerte Polyamid-Räder mit Fußschutz
- Auch unter Last verfahrbar
- Automatische Feststellbremse durch Hochstellen der ergonomischen Deichsel, die zum Transport abnehmbar ist
- Im Gegengewicht integrierte Werkzeugablage
- RAL 2004 reinorange
- Bei der Batterie-elektrischen Ausführung erfolgt die Lieferung inklusive Batterie und Ladegerät/ Die Geräte entsprechen den berufsgenossenschaftlichen Vorschriften nach UVV Flurförderzeuge DGUV68 und der neuen Euronorm/ Bitte beachten Sie, dass die Traglast bei größerer Ausladung immer weiter abnimmt:/ Auslegerlänge 925 mm - 500 kg Traglast/ Auslegerlänge 1215 mm - 365 kg Traglast/ Auslegerlänge 1505 mm - 265 kg Traglast/ Auslegerlänge 1795 mm - 210 kg Traglast/ Auslegerlänge 2085 mm - 175 kg Traglast

Anlieferung

montiert

Ausleger

NaN mm

---

Durchfahrbreite	800 mm
Durchfahrhöhe	1.880 mm
Farbe	RAL 2002 blutorange
Gewicht inkl. Gegengewichtsblock	600
Größte Hubhöhe	2.800
Nutzbare Ausladung vor den Rädern	465-1625
Rad-Ø	150 mm
Traglast	500 kg

---