

90 Grad T-Verbinder, 3 Abgänge, D 48,3 mm, 1 1/2



Artikel-Nr.
E835343

Gewicht in kg
0,89

EAN
5033265000732

Zolltarifnummer
56031490



Produktdetails

"Die Alternative zum Schweißen!"

Erfüllt die Anforderungen der Berufsgenossenschaft

- Einfachste Montage - jederzeit wieder demontierbar
- Sicher, stabil und gewichtssparend
- Hohe Belastbarkeit
- Kee Koat® beschichtete Stellschrauben - 4-fach höhere Korrosionsbeständigkeit
- Rohrverbinder erhältlich in den Größen von 3/4" bis 2"

Kein Gewindeschneiden, kein Bohren, kein Schweißen - eine Ratsche ist das einzige Werkzeug, mit dem diese robuste und starre Verbindung hergestellt wird.

Material: Feuerverzinkter Guss nach DIN EN 1562 und 1563

Die hohe Klemmkraft der gehärteten Schrauben garantiert in Verbindung mit geeigneten Stahlrohren sichere und belastbare Anlagen. Bei Wiederverwendung der Rohrverbinder müssen neue Stellschrauben verwendet werden. Alle Stellschrauben sind mit einem Anzugmoment von 40 Nm anzuziehen3 Abgänge

Achtung: Rohre gehören nicht zum Lieferumfang.

Größe A-Rohr-Ø außen mm 26,9, Rohrgröße in Zoll 3/4"

Größe B-Rohr-Ø außen mm 33,7, Rohrgröße in Zoll 1"

Größe C-Rohr-Ø außen mm 42,4, Rohrgröße in Zoll 1 1/4"

Größe D-Rohr-Ø außen mm 48,3, Rohrgröße in Zoll 1 1/2"

Größe E-Rohr-Ø außen mm 60,3, Rohrgröße in Zoll 2"Geländer

- Ladeneinrichtungen
- Spielplatzgerüste
- Schutzvorrichtungen
- Bühnenbauten
- Absperrungen

Ausführung	T-Verbinder 90°
Rohr-Ø	48,3 mm