

Seilzug, Aluminiumgehäuse, Nutzkraft 3200 kg, inkl. 20 m Seil mit angekauchtem Haken



Artikel-Nr.
E837247

Zolltarifnummer
84253900

Gewicht in kg
52



Produktdetails

Speziell für den Einsatz in Industrie, Hoch- und Tiefbau, Freileitungsbau, Schiffbau, Ölraffinerien, Land- und Forstwirtschaft etc.
konzipiert.br/Ideal zum Heben, Ziehen und Spannen in jeder Lage, in jede Richtung.br/

- Nahezu wartungsfrei
- Leicht, einfach und sicher in der Handhabung
- Gehäuse aus hochfester Aluminiumlegierung in kompakter Bauweise ermöglicht ein geringes Eigengewicht
- Standfestigkeit durch glatte, großflächige Bodenauflagen sowohl in horizontaler als auch vertikaler Arbeitsstellung
- Seilvorschubhebel und Rückzughebel in einer Ebene ermöglichen die schmale Bauart und garantieren zentrischen Kraftfluss
- Überlastschutz durch Abscherstift (Reservestifte befinden sich im Handhebelgriff)
- Verschleißarme, parallel angeordnete, großflächige Klemmbackenpaare schützen das Zugseil durch gleichmäßige Flächenbelastung
- Großer Hubweg bewirkt eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Obere Öffnung ermöglicht eine leichte und schnelle Reinigung
- Lieferung inklusive 20 m Drahtseil mit Stahleinlage und angekauschtem Hakenbr/bAusführung:

- /b Gehäuse aus hochfester bAluminiumlegierung/b
 - Mit bÜberlastsicherung/b durch Abscherstifte (Reservestift im Handhebelgriff) und stabilem Anschlagbolzen
 - Verschleißarme, parallel angeordnete Klemmbackenpaare schützen das Zugseil durch gleichmäßige Flächenbelastung
 - bHohe/b bArbeitsgeschwindigkeit/b durch großen Hubweg
 - Seilvorschubhebel und Rückzughebel garantieren zentrischen Kraftfluss
 - Hohe Standfestigkeit sowohl in horizontaler als auch vertikaler Arbeitsstellung
 - Lieferung mit b20 m Drahtseil/b und angekauschtem Hakenbr/br/bAnwendung:
 - /bSpeziell für den Einsatz in Industrie-, Hoch- und Tiefbau, Freileitungsbau, Schiffbau, Ölraffinerien, Land- und Forstwirtschaft etc.

Farbe	Aluminium
Gewicht	21,2 kg
Hebelkraft bei Nennlast	50
Hebellänge	1.200 mm
Hublast	3.200 kg
Material	Aluminium
Seil-Ø	16 mm
Seillänge	20 m
Seilvorschub/Doppelhub	28