

Wandschwenkkran, ohne Elektrokettenzug, Traglast 250 kg, Konsolbaugruppe A, Schwenkbereich 180 Grad, Ausladung 3000 mm



Artikel-Nr.
E838675

Gewicht in kg
115

Zolltarifnummer
84261100



Produktdetails

- Die Konstruktion zeichnet sich besonders durch die verwindungssteife niedrig bauende Auslegerkonstruktion aus, die auch in niedrigen Hallen oder Lagergebäuden eingesetzt werden kann
- Nach EN 13001
- Kraneinstufung nach HC2 S2
- Stahlkonstruktion stahlkieseleurostet und lackiert in RAL 1007 narzissengelb
Standardlieferungsumfang: Grundelektrik, bestehend aus: abschließbarem Trennschalter, Stromzuführung bis zum Hebezug, (Kabelrohr bis 3 m Ausladung, Rund-/Schleppkabelstromführung ab 3,5 m Ausladung); Katzfahrpuffer, Krandokumentation mit Konformitätserklärung sowie bebildeter Montage-, Wartungs- und Bedienungsanleitung. Die Lagerkonsolen gehören zum Lieferumfang, aussch. Befestigungsmaterial.

Anlieferung	montiert
Ausladung	3000 mm
Farbe	narzissengelb
Gewicht ca.	142 kg
Hebezeug	ohne
Konsolbaugruppe	A
Kraft Hk max.	14 kN

Kraft V _k max.	4 kN
Traegerflanschbreite	91 mm
Traglast	250 kg
