


Wandschwenkkran, ohne Elektrokettenzug, Traglast 500 kg, Konsolbaugruppe A, Schwenkbereich 180 Grad, Ausladung 4000 mm



Artikel-Nr.
E838681

Gewicht in kg
205

Zolltarifnummer
84261100



Produktdetails

- Die Konstruktion zeichnet sich besonders durch die verwindungssteife niedrig bauende Auslegerkonstruktion aus, die auch in niedrigen Hallen oder Lagergebäuden eingesetzt werden kann
- Nach EN 13001
- Kraneinstufung nach HC2 S2
- Stahlkonstruktion stahlkieselelntrostet und lackiert in RAL 1007 narzissengelb
Standardlieferumfang:
Grundelektrik, bestehend aus: abschließbarem Trennschalter, Stromzuführung bis zum Hebezug, (Kabelrohr bis 3 m Ausladung, Rund-/Schleppkabelstromführung ab 3,5 m Ausladung); Katzfahrpuffer, Krandokumentation mit Konformitätserklärung sowie bebildeter Montage-, Wartungs- und Bedienungsanleitung. Die Lagerkonsolen gehören zum Lieferumfang, ausschl. Befestigungsmaterial.

Anlieferung	montiert
Ausladung	4000 mm
Farbe	narzissengelb
Gewicht ca.	219 kg
Hebezeug	ohne
Konsolbaugruppe	A
Kraft Hk max.	35 kN

Kraft V _k max.	7 kN
Traegerflanschbreite	120 mm
Traglast	500 kg