

Säulenschwenkkran, ohne Elektrokettenzug, Traglast 125 kg, Schwenkbereich 270 Grad, Ausladung 5000 mm, Bauhöhe 2790 mm



Artikel-Nr.
E838712

Gewicht in kg
310

Zolltarifnummer
84261100



Produktdetails

- Die Konstruktion zeichnet sich besonders durch die verwindungssteife, niedrig bauende Auslegerkonstruktion aus, die auch in niedrigen Hallen oder Lagergebäuden eingesetzt werden kann
- Nach EN 13001
- Kraneinstufung nach HC2 S2
- Stahlkonstruktion stahlkieselentrostet und lackiert in RAL 1007 narzissengelb
Standardlieferumfang: Grundelektrik, bestehend aus: abschließbarem Trennschalter, Rundschleppkabel-Stromzuführung bis zum Hebezug, Katzfahrpuffer, Krandokumentation mit Konformitätserklärung sowie bebildeter Montage-, Wartungs- und Bedienungsanleitung.
Ausschließlich Befestigungsmaterial.

Anlieferung	montiert
Ausladung	5000 mm
Farbe	narzissengelb
Gesamthöhe	2790 mm
Gewicht ca.	303 kg
Hebezeug	ohne
Traegerflanschbreite	91 mm

Traglast	125 kg
lichte Höhe	2500 mm