

Gleitbandförderer, Traglast max. 15 kg/m, Gurtbreite 100 mm, Gesamtlänge 2500 mm



Artikel-Nr.
E839412

Gewicht in kg
39

Zolltarifnummer
84283300



Produktdetails

bTraglast: bis maximal 15 kg/m /b(abhängig von der Gesamtlänge, Gurtbreite und dem Fördergut) - höhere Traglasten sind auf Anfrage lieferbarbr/bFördergurt: /bGlatt, einlagiges Polyestergewebe mit PVC-Beschichtungbr/bFördergeschwindigkeit:/b 0,3 m/sec. konstant. Andere Geschwindigkeiten sowie regelbare Ausführungen sind als Option möglichbr/bAntrieb:/b Drehstrom-Getriebemotor für 230/400 V, 50 Hz, IP 54 mit Duplex-Rollenkettentrieb in Förderrichtung links oder rechts auf die Antriebstrommel Ø 55 mm, Ausführung als Kopfstationbr/bSpannstation:/b Spindel-Spannvorrichtung mit einer Umlenktrommel Ø 34 mmbr/bGerüst:/b Edelstahlblechkonstruktion, Höhe 50 mm, mit allen Antriebs- und Verlagerungselementen sowie Schutzverkleidungen (Beschlagteile verzinkt bzw. aus Kunststoff)br/br/bUnbedingt zu beachten:/bbr/

- Motorschutzschalter mit An-/Aus-Schalter, Anschlusskabel und Stützen sind im Lieferumfang NICHT enthalten und müssen separat als Zubehör mitbestellt werdenbr/
- Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Förderrichtung (links/rechts) bekannt. Ausschlaggebend ist dafür die Seite, auf der die Antriebstrommel angebracht istbr/br/b
- Stützenbedarf: 2 Stück (bitte mitbestellen)/b

Gesamtlänge 2500 mm

Gurtbreite 100 mm