

Fahrbare Aluminium-Plattformleiter, klappbar, dreiseitiges Geländer, Podesthöhe ohne Geländer 1,3 m, 5 Stufen



Artikel-Nr.
E841371

Gewicht in kg
43

Zolltarifnummer
76169990



Produktdetails

- Hergestellt aus korrosionsfreiem Aluminium
- 80 mm tiefe Stufen mit Kunststoffeinsätzen zur Rutschsicherung
- Rutschfeste Aluminium-Arbeitsplattform 600 x 630 mm mit dreiseitigem Sicherheitsgeländer
- Steigteil mit Quertraverse ab 6 Stufen
- Stützteil mit Quertraverse und Laufrollen Ø 160 mm mit Feststellvorrichtung
- Große Kommissionierablage
- Durch Scharniere in beiden Diagonalstreben platzsparend zusammenklappbar
- Handläufe legen sich beim Zusammenklappen automatisch an
- Auswechselbare Schuhe aus Kunststoff an den Leiterfüßen
- Entspricht EN 131-7br/br/b
- Ausführung:
- Stufen gebördelt /bbr/br/bEinsatzorte:/b
- Industrie
- Baustelle

Abmessung Breite	1090 mm
Abmessung Höhe	2300 mm
Anlieferung	teilmontiert
Arbeitshöhe	3,30 m
Ausführung Stufe	geboerdelt
Gewicht	43,0 kg
Material	Aluminium
Nutzung	einseitig
Plattform Breite	600 mm
Plattform Tiefe	630 mm
Podesthöhe	1300 mm
Stufenanzahl inkl. Plattform	5 Stück
Stufentiefe	80 mm