Hydraulisches Hebegerät, Traglast 20000 kg, Hubhöhe 190 mm, BxTxH 322x405x340 mm



Artikel-Nr.
E843173

Gewicht in kg
67

Zolltarifnummer
84254200

Produktdetails

- Extrem leicht bei hoher Leistung durch hochwertige Materialien und innovative Konstruktion
- Optimale Leistung durch reduzierte Reibung in den Führungen mit Gleitschuh-System
- Geringer Verschleiß der Führungen und hoher Wirkungsgrad
- Sicheres Arbeiten und Bewegen des Hebegerätes mit patentiertem Sicherheits-Hublaschen-System
- Hublasche zur optimalen Anpassung an die Last um +/- 6° schwenkbar
- Optimale Bedienung und exaktes Absenken durch handliche Ergogriffe
- Füße um 180° schwenkbar
- Unter allen Platzverhältnissen einfach und sicher zu positionieren
- Einfache und kostengünstige Wartung durch abnehmbare Pumpeneinheit und austauschbare Gleitschuhe
- Sicherheit vor Überlastung durch integriertes Überdruckventil mit Schmutzsiebbr/br/bWeitere Ausführungen und Traglasten bieten wir Ihnen gerne an./bbr/br/bTechnische Daten/bbr/
- Abmessung B x T x H 322 x 405 x 340 mm br/
- Verstellbarkeit der Lasche 5 x 51 mm br/
- Kleinste Ansetzhöhe Hebefuß 20 mm br/
- Größte Ansetzhöhe Hebefuß 225 mm

Anlieferung	montiert
Bauhöhe	340 mm

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Farbe	rot/grau
Gewicht	60,0 kg
Hub	190 mm
Hubbereich Hebefuß	20.0 mm
Hubbereich Hebekopf	205
Traglast	20000 kg
Verstellbarkeit der Lasche	5 x 51

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de