

Alu-Verladeschienen, für luftbereifte Fahrzeuge, ohne Schutzrand, Traglast 4050 kg/Paar, LxB 1610x320 mm, Preis je Paar



Artikel-Nr.
E845190

Gewicht in kg
26

EAN
4045012003522

Zolltarifnummer
76109090



Produktdetails

- Für luftbereifte Fahrzeuge
- Zum Überbrücken größerer Höhenunterschiede
- Universell einsetzbar
- Witterungsbeständig
- Eine Steigung von mehr als 30% (16,5°) darf gemäß der Berufsgenossenschaft nicht überschritten werden br/
- Traglastbestimmung bei Zweifachsfahrzeugen mit Achsabstand 1500 mm P1 1/3 und P2 2/3. Bei Einachsfahrzeugen 2/3 der Tabellenwerte br/
- Die benötigte Überfahrlänge kann wie folgt bestimmt werden: Länge = Höhendifferenz (H)(mm) x 100 / Steigung
%br/br/bTraglastangabe je Paar/b

Fahrrinnenbreite	245 mm
------------------	--------

Gesamtbreite	315 mm
--------------	--------

Gewicht	13 kg/Stück
---------	-------------

Höhendifferenz max.	350-430
---------------------	---------

Länge inkl. Auflager	1.610
----------------------	-------

Schutzrand	nein
------------	------

Traglast

4.050 kg/Paar