

Alu-Verladeschienen, für luftbereifte Fahrzeuge, ohne Schutzrand, Traglast 1370 kg/Paar, LxB 3950x320 mm, Preis je Paar



Artikel-Nr.
E845194

Gewicht in kg
56

Zolltarifnummer
76109090



Produktdetails

- Für luftbereifte Fahrzeuge
- Zum Überbrücken größerer Höhenunterschiede
- Universell einsetzbar
- Witterungsbeständig
- Eine Steigung von mehr als 30% (16,5°) darf gemäß der Berufsgenossenschaft nicht überschritten werden br/
- Traglastbestimmung bei Zweiachsfahrzeugen mit Achsabstand 1500 mm P1 1/3 und P2 2/3. Bei Einachsfahrzeugen 2/3 der Tabellenwerte br/
- Die benötigte Überfahrlänge kann wie folgt bestimmt werden: Länge = Höhendifferenz (H)(mm) x 100 / Steigung %br/br/bTraglastangabe je Paar/b

Fahrrinnenbreite 245 mm

Gesamtbreite 315 mm

Gewicht 27 kg/Stück

Höhendifferenz max. 880-1110

Länge inkl. Auflager 3.950

Schutzrand nein

Traglast

1.370 kg/Paar
