

Leicht-Röllchenbahn mit Stahlrollen, Bahnbreite 300 mm, Gesamtbreite 340 mm, Achsabstand 75 mm, Gerade 3 m



Artikel-Nr.
E846090

Gewicht in kg
27

Zolltarifnummer
84283920

Produktdetails

- Zum Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden durch Gefälle. Neigung ca. 2-5 % je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes. Das Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen.br/
- Rahmengerüst aus U-Profilen 20/70/20
 - Verzinkt
 - Eingeschraubte Quertraversen
 - Achsen zusätzlich durch Mittelstege abgefangen
 - Durchgehende Achse
 - Fest im Rahmen verschraubt
 - Achsmaterial verzinktbr/Gesamtbreite = Bahnbreite + 40 mmbr/
 - Mit verzinkten Stahlröllchen Ø 48 mm, kugelgelagertbr/
 - Max. Belastung 40 kg/qmbr/br/bStützen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat als Zubehör mitbestellt werden./b

Achsabstand	75 mm
Anlieferung	montiert
Bahnbreite	300 mm
Bahnelement	Gerade 3 m
Farbe Rolle	verzinkt
Material Rolle	Stahl
Rollen-Ø	48 mm