

# Leicht-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 300 mm, Gesamtbreite 340 mm, Achsabstand 125 mm, Gerade 2 m



**Artikel-Nr.**  
E846192

**Gewicht in kg**  
14,5

**Zolltarifnummer**  
84283920

## Produktdetails

Zum Transport von Stückgütern durch Gefälle. Neigung ca. 2-5 % je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes. Das Fördergut sollte mindestens auf 3 Tragrollen aufliegen. Der Boden des Fördergutes kann Längsstege oder auch eine umlaufende Ringleiste aufweisen.br/

- Rahmengerüst aus U-Profilen 20/70/20
- Verzinkt
- Eingeschraubte Quertraversen
- Mit durchgehender Achse Ø 8 mm
- Fest im Rahmen verschraubt
- Achsmaterial verzinkt
- Kurveninnenradius 800 mm
- Tragrollen der Kurven je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt
- Tragrollen aus Aluminiumrohr oder Kurven mit konischen Tragrollen bieten wir Ihnen gerne anbr/
- Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr Ø 50 mm, Wandstärke 2,8 mm, beidseitig mit Kugellagereinsätzen und Kunststoffböden
  
- Fördergut sollte nicht schwerer als 25 kg seinbr/br/bStützen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat als Zubehör mitbestellt werden./b

Achsabstand	125 mm
Anlieferung	montiert
Bahnbreite	300 mm
Bahnelement	Gerade 2 m
Farbe Rolle	blau
Material Rolle	Kunststoff
Rollen-Ø	50 mm