

# Spritzschutzdecke JT 900 HT, 2000x2000 mm, DIN EN 13501-1, GS



**Artikel-Nr.**  
E846356

**Gewicht in kg**  
0,005

**Zolltarifnummer**  
63014090



## Produktdetails

Bewährt gegen Funkenflug, Schweißspritzer und Schweißperlen.

Die Decken sind toxikologisch unbedenklich und natürlich frei von

Asbest und Keramik. Neue Gewebe-Klassifizierung gemäß neuem europäischen Brandschutz, zertifiziert nach DIN EN13501-1 - gültig für alle europäischen Staaten

E-Glasgewebe JT 650 G1: Mit einseitiger Alufix-Beschichtung (G1), glatt  
 ■ Temperaturbeständig bis 600 °C

E-Glasgewebe JT 900 HT: Texturiert  
 ■ Mit spezieller Hochtemperaturbeschichtung  
 ■ Mechanisch belastbar  
 ■ Temperaturbeständig bis 1150 °C

Zum Schutz vor Funkenflug, Schweißspritzern und Schweißperlen. Die Decken sind toxikologisch unbedenklich und natürlich frei von Asbest und Keramik.

Abmessung 2000 x 2000 mm

Belastbarkeit Grad (°C) 900° C/kurzfristig bis 1150° C °C

---

Material

JT 900 HT

---