

Klein-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 400 mm, Achsabstand 25 mm, Rollendurchm. 20 mm, Gerade 3 m



Artikel-Nr.
E846822

Gewicht in kg
38

Zolltarifnummer
84283920

Produktdetails

- Zum Transport von kleinen Gegenständen durch Gefälle. Das Fördergut sollte mindestens auf 3 Tragrollen aufliegen, somit also nicht kürzer sein als 75 mmbr/
- Rahmengerüst aus U-Profilen 20/70/20
 - Verzinkt
 - Tragrollen wahlweise Stahlrohr verzinkt oder Kunststoffrohr in den Durchmessern 20 und 30 mm
 - Kurven-br/innenradius 800 mm
 - Tragrollen der Kurven je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt
 - Die Tragrollen stehen über die Rahmenoberkante hinaus, br/so dass auch überbreite Gebinde gefördert werden können oder das Fördergut seitlich auf- und abgeschoben werden kannbr/
 - Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr Ø 20 mm, Wandstärke 1,5 mm, beidseitig mit Kugellagereinsätzen und Kunststoffbödenbr/br/bStützen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat als Zubehör mitbestellt werden./b

Achsabstand	25 mm
Anlieferung	montiert
Bahnbreite	400 mm
Bahnelement	Gerade 3 m
Farbe Rolle	blau
Material Rolle	Kunststoff
Rollen-Ø	20 mm