

# Klein-Rollenbahn mit Stahlrollen, Bahnbreite 300 mm, Achsabstand 25 mm Rollendurchm. 20 mm, Kurve 45 Grad



**Artikel-Nr.**  
E846854

**Gewicht in kg**  
16

**Zolltarifnummer**  
84283920

## Produktdetails

Zum Transport von kleinen Gegenständen durch Gefälle. Das Fördergut sollte mindestens auf 3 Tragrollen aufliegen, somit also nicht kürzer sein als 75 mmbr/

- Rahmengerüst aus U-Profilen 20/70/20
- Verzinkt
- Tragrollen wahlweise Stahlrohr verzinkt oder Kunststoffrohr in den Durchmessern 20 und 30 mm
- Kurven-br/innenradius 800 mm
- Tragrollen der Kurven je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt
- Die Tragrollen stehen über die Rahmenoberkante hinaus, br/so dass auch überbreite Gebinde gefördert werden können oder das Fördergut seitlich auf- und abgeschoben werden kannbr/
- Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr Ø 20 mm, Wandstärke 1,0 mm, beidseitig mit Kugellagereinsätzen und Kunststoffbödenbr/br/bStützen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat als Zubehör mitbestellt werden./b

Achsabstand 25 mm

Anlieferung montiert

Bahnbreite 300 mm

Bahnelement Kurve 45°

Farbe Rolle verzinkt

Material Rolle Stahl

Rollen-Ø 20 mm