

Scheren-Röllchenbahn mit Stahlröllchen, Bahnbreite 600 mm, ausziehbar 1,2-4,4 m



Artikel-Nr.
E846965

Gewicht in kg
90

Zolltarifnummer
84283920



Produktdetails

Ein idealer Helfer dort, wo es räumlich beengt zugeht oder keine ortsfesten Förderstrecken installiert werden können. Ihre hohe Flexibilität ermöglicht eine Streckenführung auch mit engen Kurven oder mit S-Kurven. Auch ohne Seitenführung und bei kurviger Streckenführung wird das Fördergut sicher befördert.br/

- Variabel in der Förderlänge (ausziehbar)
- Flexibel in der Streckenbildung
- Stahlteile verzinkt
- Inkl. Einsteckstützen, stufenlose Höhenverstellung von 700-1100 mm
- Fahrbar
- Vollgummi-Lenkrollen mit Feststellerbr/In der Standardversion mit kugelgelagerten Stahlröllchen Ø 48 mm. Auf Wunsch können ohne Mehrpreis auch kugelgelagerte Kunststoffröllchen Ø 50 mm geliefert werden. Rollenteilung 32 bis 130 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge.

Anlieferung	montiert
Anzahl Achsen	36
Anzahl Stützfüße	3
Ausziehbar von - bis	1.2
Bahnbreite	600 mm
Farbe Rolle	verzinkt
Material Rolle	Stahl
Rollen je Achse	6
Traglast zw. 2 Stützen	120 kg