

Stretchmaschine, BxTxH 3000x1600x2700 mm, halbautom., 2 Stretchzyklen Aufwärts-/Kreuzwicklung, max. Palettengröße 1200x800x2100 mm



Artikel-Nr.
E860905

EAN
4030198136003

Gewicht in kg
540

Zolltarifnummer
73090010



Produktdetails

- Robuste Bauweise zum Verpacken von Palettenladungen mittels handelsüblichen Dehn- und (vorgedehnten) Wickelfolien
- Die Drehteller drehen mit Sanftanlauf und Sanftstopp
- Der Folienschlitten ist jeweils mit einem Sicherheitsgurt gegen Absturz gesichert
- Antrieb des Folienschlittens durch Gurtband
- Folienüberlappung an der Oberkante, einstellbar über Bedienfeld
- 10 Programm-Speicherplätze
- All-In-One Bedienfeld
- Auswahl von 5 Grundmodi (manuell oder automatisch) mit Deckblatffunktion
- Neben dem Automatikbetrieb sind die Maschinen auch manuell über die Bedientastatur zu steuern
- Erfassung der Palettenhöhe mittels Fotozelle
- ACHTUNG: Für das Verpacken von dunklen Gütern wie z. B. schwarzen Kartonagen ist eine Spezialfotozelle notwendig (auf Anfrage lieferbar)br/
- Reine Aufwärtswicklung sowie Kreuzwicklung (Aufwärts/Abwärts)
- Anzahl der Fuß- und Kopfwicklungen über Timer einstellbar
- Mechanische Folienkernbremse über Federkraft justierbar
- Inklusive Auffahrrampebr/br/bTechnische Angaben:/bbr/b
- Leistung:/b bis zu 25 Paletten/Stundebr/b
- Elektrik:/b 3 x 400 V 50 Hzbr/b
- Anschlusswert: /b0,64 kWbr/b
- Steuerspannung:/b 24 V DCbr/b
- Drehteller:/b bØ:/b 1500 mm bHöhe: /b75 mm bGeschwindigkeit:/b 6-13 U/minbr/b
- Folien: Breite: /bbis 500 mm bStärke:/b 8-35 µm bRollen-Außen-Ø:/b 300 mm br/bFür Paletten:/bbr/bmax. Gesamtgewicht: /b2400 kgbr/bmax. Breite:/b 800 mmbr/bmax. Länge: /b1200 mmbr/bmax. Höhe: /b2100 mmbr/br/blhr Platzbedarf: /bbr/bStellfläche:/b ca. 3,0 x 1,6 Meterbr/bHöhe:/b ca. 2,7 Meter

Abmessung Breite	3000 mm
Abmessung Höhe	2700 mm
Abmessung Tiefe	1600 mm
Folienstärke	35 µm
Leistung	0.64 kW
Rollen-Ø	300 mm
Steuerspannung (DC)	24