

Stehleiter mit Sicherheitsbrücke, Stufenvorderkante gepolstert, Leiterlänge 2370 mm, 6 Stufen



Artikel-Nr.
E865162

Gewicht in kg
7

EAN
4003866414246

Zolltarifnummer
84261100



Produktdetails

- b
- /bKorrosionsfeste Leichtmetall-Rechteckrohrholme b
 - /bHolme abriebfest eloxiert br/b
 - /bGeschraubte Stufen-Holm-Verbindung b
 - /bRutschfeste Stufen mit geriffelter Auftrittsfläche aus bruch sicheren Strangpressprofilen b
 - /bStufenabschlüsse mit Kunststoffkappen b
 - /bOberste Stufe als Sicherheitsbrücke b
 - /bOberer Holmabschluss durch Ablageschale aus Aluminium b
 - /bSpreizsicherung durch 2 hochfeste Perlongurte ab 4 Stufen b
 - /bKunststoffschuhe an den Leiterfüßenbr/b
 - /bMit gepolsterten Stufen-Vorderkanten Sicherheitsbrücke: 30 x 25 cmbr/
 - Entspricht EN 131 professionalbr/br/Stufentiefe: 80 mmbr/br/br/br/b
 - Ausführung:
 - Stufen geschraubt/bbr/br/bEinsatzorte:/b
 - Ladenausstattung
 - Büro & Verwaltung

Abmessung Breite	590 mm
Abmessung Höhe	2330 mm
Anlieferung	montiert
Arbeitshöhe	3,50 m
Ausführung Stufe	geschraubt
Gewicht	10,7 kg
Material	Aluminium
Nutzung	einseitig
Podesthöhe	1500 mm
Stufenanzahl inkl. Plattform	6 Stück
Stufentiefe	80 mm