

Halbmaske compactmask, FFABEK 1 P3 R D



Artikel-Nr.
E976123

EAN
4019444008783

Gewicht in kg
0,32

Zolltarifnummer
62114210



Produktdetails

Geprüft nach EN 405:2001 + A1:2009

- Ausatemventil mit großen Öffnungen und optimalem Strömungsverhalten für angenehmes Klima in der Maske
- AirWave® Falterfilter-Technologie zur Verdoppelung der Filterfläche - führt zu einer deutlich spürbaren Verringerung des Atemwiderstands und Erhöhung der Aufnahmekapazität des Partikelfilters
- Innovative FlexFit-Zone im Nasenbereich sorgt für sicheren und komfortablen Sitz und macht unterschiedliche Größenvarianten überflüssig
- Weicher, hautverträglicher Maskenkörper passt sich automatisch an die Gesichtskonturen des Trägers an
- Flache, horizontal angeordnete Filter für ein außergewöhnlich großes Sichtfeld - ermöglicht fokussiertes Arbeiten
- Wartungsfreie Halbmaske
- Professioneller Schutz vor Gas, Dampf und Staub

Filterklasse FFP 1: bis zum 4-fachen des AGW-Wertes

Filterklasse FFP 2: bis zum 10-fachen des AGW-Wertes

Filterklasse FFP 3: bis zum 30-fachen des AGW-Wertes NR R D Kennzeichnung:

NR nicht wiederverwendbar R wiederverwendbar D Dolomitstaubprüfung

Ausatemventil	ja
Filter-Typ	FFABEK1P3 R D
Norm	EN 405, A1
Typ/Modell	5430