

Spritzschutzdecke JT 900 HT, 1000x2000 mm, DIN EN 13501-1, GS



Artikel-Nr.
E998001

EAN
4030971000880

Gewicht in kg
0,002

Zolltarifnummer
63014090



Produktdetails

Bewährt gegen Funkenflug, Schweißspritzer und Schweißperlen.

Die Decken sind toxikologisch unbedenklich und natürlich frei von

Asbest und Keramik. Neue Gewebe-Klassifizierung gemäß neuem europäischen Brandschutz, zertifiziert nach DIN EN13501-1 - gültig für alle europäischen Staaten

E-Glasgewebe JT 650 G1: Mit einseitiger Alufix-Beschichtung (G1), glatt
■ Temperaturbeständig bis 600 °C

E-Glasgewebe JT 900 HT: Texturiert
■ Mit spezieller Hochtemperaturbeschichtung
■ Mechanisch belastbar
■ Temperaturbeständig bis 1150 °C

Zum Schutz vor Funkenflug, Schweißspritzern und Schweißperlen. Die Decken sind toxikologisch unbedenklich und natürlich frei von Asbest und Keramik.

Abmessung 2000 x 1000 mm

Belastbarkeit Grad (°C) 900° C/kurzfristig bis 1150° C °C

Material

JT 900 HT
